

Fabrikat:
CreaPlast AG
Furtbachstrasse 13
8107 Buchs ZH
Tel.: 044 884 73 33
Fax: 044 884 73 34
www.ffmag.ch
info@creaplast.ch

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar
Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.
Z.B. FixFertig Mauerdurchführung Typ L-01 für Lüftung
Leitung AD 125 mm
Betonwandstärke 250 mm
Art.Nr. L-01.125.250

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar
Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.
Z.B. FixFertig Mauerdurchführung Typ L-01 für Lüftung
Leitung AD 160 mm
Betonwandstärke 250 mm
Art.Nr. L-01.160.250

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar
Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.
Z.B. FixFertig Mauerdurchführung Typ L-01 für Lüftung
Leitung AD 180 mm
Betonwandstärke 250 mm
Art.Nr. L-01.180.250

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar
Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.
Z.B. FixFertig Mauerdurchführung Typ L-01 für Lüftung
Leitung AD 200 mm
Betonwandstärke 250 mm
Art.Nr. L-01.200.250

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar
Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.
Z.B. FixFertig Mauerdurchführung Typ L-01 für Lüftung
Leitung AD 250 mm
Betonwandstärke 250 mm
Art.Nr. L-01.250.250

